








## 【Cables】

スピーカーケーブルは、バス領域の表現力のために本物の銀の導体と特別な銀と銅のブレンドのケーブルです。そのトーンは、高い範囲に透明で立体的な音、そして輝かしくて、陽気な音質を持っています。すべての周波数帯域において、直線的なレスポンスで再生します。

- SC-2 スピーカーケーブル：2つの4mm<sup>2</sup>導体が合計448個のワイヤ導体で7つに束ねられています。
- SC-4 スピーカーケーブル：4つの4mm<sup>2</sup>導体が合計896個のワイヤ導体で7つに束ねられています。

商品名	Speaker cables			
	タイプ	アイテム#	パッキング	プライスコード
	SC-2 Silver	24200	1m 単位	VB5
	SC-2 Silver	24201	50m	VB002
	SC-4 Silver	24300	1m 単位	VB6
	SC-4 Silver	24301	50m	VB003

- NF-A7 はアンプ、CD プレーヤーなどの接続のための高品位オーディオケーブルです。ブリリアントな特性のこのケーブルは、完全な音楽スペクトルを伝えます。すべての電氣的干渉を防ぐため、シールドは3層構造化されています。
- NF-S1 はすべての音楽帯域に於いて忠実な音楽を再現します。2つの銀メッキのスクリーンで、高周波帯域の微妙な音の変化を感じることが可能になります。この製品の開発目標は、歪みなしで、音楽の100%再生です。
- TVR は、電氣的完全な特性を備えていますので、75 オームと理想的な120dB で、デジタル信号をトランスミットします。二重の銅のスクリーンと二重アルミニウムホイル・シールドで、100%外部からのノイズを遮蔽します。
- NF-B サブウーファー・ケーブルは、完全な音のパワーで超低域帯域の音楽伝送用に、設計された LF ケーブルです。
- NF-75 デジタルケーブルは、ポリエチレン・フォームの誘電体と銀メッキのシールド技術で、デジタル信号を最大の伝送速度とノー・エラーで伝送します。
- Toslink ケーブルは、光ファイバー技術でデジタル信号を伝える高品位なデジタルケーブルです。非常に高品質な内側の光学波のガイドは特別な軟質のプラスチック・コンパウンドによって保護されます。更に位置を安定させて、敏感な内側の構造を保護するために別の薄くて硬い可塑性の層があります。厚い外側のシェルは、これらの3つの内側の層を保護します。

商品名	NF cable low frequency Cables			
	タイプ	アイテム#	パッキング	プライスコード
(NF-A7 Triple Shield) 	NF-S2 Triple	22300	1m 単位	VB3
	NF-S2 Triple	22301	100m	VB052
(NF-S1 Quattro Analogue Silver) 	NF-S1 Silver	22200	1m 単位	VB4
	NF-S1 Silver	22201	100m	VB053
(NF-B subwoofer cable) 	NF-B Subwoofer	23800	1m 単位	VB4
	NF-B Subwoofer	222801	100m	VB003
(NF-75 Silver digital cable) 	NF-75 Silver	22900	1m 単位	VB3
	NF-75 Silver	22901	100m	VB052
(H-FLEX optical toslink cable) 	H-FLEX	25200	1m 単位	VB3
	H-FLEX	25201	100m	VB052