

# 【Interconnects】 (端子付き)

## □ NF-A7 Triple-Shield Interconnect

アンプ、CD プレーヤーなどの接続のための、ハイエンド・オーディオケーブルです。ブリリアントの音楽特性で、完全な音楽スペクトルを伝えます。すべての電氣的干渉を 100%防ぐため、シールドは 3 層構造化されています。

優れたコンタクト性能を獲得するために 24K 金のメッキされたコンタクトを使用しています。

また、RCA プラグのアース部分はカバーを締め付ける事で内側に締まるコレットチャック伝達方式を採用していますので、非常に強い接触圧力により非常に低い接触抵抗を確実にします。

## □ NF-S1 Quattro Analogue Silver

すべての音楽帯域で忠実な音楽再現を実現します。2つの銀メッキ・スクリーンで、高周波数帯域の微妙な音の変化も聴く事が可能になります。この製品の開発目標は、記録された音を歪み無しで 100%再生することでした。

優れたコンタクト性能を獲得するために 24K 金のメッキされたコンタクトを使用しています。

また、RCA プラグのアース部分はカバーを締め付ける事で内側に締まるコレットチャック伝達方式を採用していますので、非常に強い接触圧力により非常に低い接触抵抗を確実にします。

## □ NF-B Subwoofer

完全な音のパワーで超低域帯域を再生するための特別なケーブルです。内側の導体とシールド間のキャパシタンスは非常に厚い内側の導体によって最大にされていますので、128pF/m の容量性の値をもたらします。

優れたコンタクト性能を獲得するために 24K 金のメッキされたコンタクトを使用しています。

また、RCA プラグのアース部分はカバーを締め付ける事で内側に締まるコレットチャック伝達方式を採用していますので、非常に強い接触圧力により非常に低い接触抵抗を確実にします。

## □ TVR 120 dB video cable

電氣的に最適の特性を備えているので、この Video ケーブルは損失なしで 750hm、理想的な 120dB でのデジタルトランスミッションに適しています。また、4 層シールドで、100%の電氣的な干渉を防ぎます。内側の導体はポリエチレンの誘電体によって絶縁され、同軸ケーブルの導体とシールドの間に起こる中間的電流は内蔵のフェライト磁心フィルタによって排除されます、その結果、鮮やかな光のイメージと静かな音声信号を伝送します。

商品名	NF-S1 Quattro Analogue Silver XLR(Male)			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	50	22555	1 ペア	VB55
	100	22558	1 ペア	VB06
	200	22562	1 ペア	VB57
	300	22565	1 ペア	VB001
	500	22572	1 ペア	VB031

商品名	NF-S1 Quattro Analogue Silver XLR(Female)			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	50	22655	1 ペア	VB55
	100	22658	1 ペア	VB06
	200	22662	1 ペア	VB57
	300	22665	1 ペア	VB001
	500	22672	1 ペア	VB031

商品名	NF-S1 Quattro Analogue Silver			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	50	22205	1 ペア	VB54
	100	22208	1 ペア	VB05
	200	22212	1 ペア	VB06
	300	22215	1 ペア	VB07
	500	22222	1 ペア	VB09

商品名	NF-B Subwoofer			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	100	22808	1 ペア	VB42
	250	22814	1 ペア	VB03
	500	22822	1 ペア	VB04

# 【Digital interconnects】

## (端子付き)

### □ NF-75 Silver Digital

NF-75 は、理想的な信号伝送特性を持つ高品質デジタルケーブルです。 デジタル信号をノー・エラーで正しい送信を可能にします。 75 オームのサージインピーダンスのベースライン要件で、ポリエチレン・フォームの誘電体と銀メッキのシールド技術で、デジタル電気信号を最大の伝送速度に導きます。

優れたコンタクト性能を獲得のために 24K 金のメッキされたコンタクトを使用しています。

また、RCA プラグのアース部分はカバーを締め付ける事で内側に締まるコレットチャック伝達方式を採用していますので、非常に強い接触圧力により非常に低い接触抵抗を確実にします。

また、内蔵の sheath current filter により、同軸ケーブル導体内の中間的な電流を排出します。

### □ H-FLEX Toslink

Toslink ケーブルは、光ファイバー技術でデジタル信号を伝えるハイエンド・デジタルケーブルです。

非常に高品質な内側の光学波のガイドは特別な軟質のプラスチック・コンパウンドによって保護されます。

更に、光ケーブルの位置を安定させるために、敏感な内側の構造を保護するための別の薄くて硬くなった可塑性の層があります。

厚い外側のシェルは 3 つの内側の層を保護します。

商品名	NF-75 Silver Digital			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	50	22905	1 本	VB52
	100	22908	1 本	VB72
	250	22914	1 本	VB33
	500	22922	1 本	VB34
	800	22930	1 本	VB55

商品名	H-FLEX Toslink			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	50	25205	1 本	VB41
	100	25208	1 本	VB51
	250	25214	1 本	VB81
	500	25222	1 本	VB32
	800	25230	1 本	VB92

商品名	NF-S2 Silver Digital XLR			
	長さ (Cm)	アイテム #	パッキング	プライスコード
	50	22405	1 本	VB13
	100	22408	1 本	VB33
	250	22414	1 本	VB93
	500	22422	1 本	VB94
	800	22430	1 本	VB16